

12" TFT als Ersatz für 14" CRT Deckel Dialog 11, Dialog 12

Artikelnummer: EP00851100

Display TFT 12"

Aktive Sichtfläche 245x182mm

Auflösung max. 800x600

Helligkeit 350cd/m²

Lebensdauer 40.000 Betriebsstunden

Hintergrundbeleuchtung

Einbaumaße für rückseitigen Einbau mit
Monitorwölbung und
Befestigungswinkeln kompatibel
zum Hersteller
frontseitig IP65 mit Schutzglas aus
Conturan

Videonorm RGB/TTL

Einstellungen Signale voreingestellt
Anpassungen über OSD möglich

Besonderheiten Halterungen mit zusätzlichen
Schnellverschlüsse

Externe Anschlüsse Video über 25poliger D-SUB Stift
2x Potentiometer für Video
und Helligkeit/Kontrast
Kaltgerätebuchse für
Spannungsversorgung

Spannungsversorgung 100-240V/AC

Leistungsaufnahme ca. 25W

Gewicht ca. 6kg

Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0°C bis 50°C
Lagertemperatur -10°C bis 70°C

Zubehör KA00851100 25polige D-SUB Buchse
auf 25poligen D-SUB-Stift
KA00851101 Adapter für Spannungs-
versorgung
Dokumentation
Montageanleitung

**Elektromagnetische
Verträglichkeit** strahlungsarm nach MPRII
CE konform nach EMV-Grundnorm
EN550022 und EN550023