

# 12" TFT als Ersatz für 14" CRT Farbe

## Fanuc Steuerung 6, 10, 11, 15, 16, 18, 20

### A61L-0001-0074/0094/0096

**Artikelnummer:** EP00852100

**Display** ..... TFT 12.1"

**Aktive Sichtfläche** ..... 245x182mm

**Auflösung max.** ..... 800x600

**Helligkeit** ..... 300cd/m<sup>2</sup>

**Lebensdauer** ..... ca. 40.000 Betriebsstunden

**Hintergrundbeleuchtung**

**Einbaumaße** ..... für rückseitigen Einbau mit  
Monitorwölbung  
kompatibel zum Hersteller  
frontseitig IP65 mit Schutzglas  
aus Conturan

**Videonorm** ..... RGB/TTL

**Einstellungen** ..... Videosignale voreingestellt  
Änderungen über OSD rückseitig möglich

**Besonderheiten** ..... Sonderversion Anschlußkabel mit  
Honda Stecker/-buchse grau

**Externe Anschlüsse** ..... 25-polige D-SUB Stift für Videosignal  
Kaltgerätebuchse für Spannung  
Potentiometer für Videoabgleich

**Spannungsversorgung** ..... 100-240V/AC

**Leistungsaufnahme** ..... ca. 20W

**Gewicht** ..... 6kg

**Betriebsbedingungen** ..... Betriebstemperatur 0°C bis 50°C  
Lagertemperatur -20°C bis 70°C

**Zubehör** ..... KA00852100 25-polige D-SUB Buchse  
auf 20-polige Honda Stift (blau)  
BT00001980 Kaltgerätekupplung  
2xSG684 und 1xBT2011 alt. Steckergehäuse  
optional gegen Aufpreis:  
KA00852101 25-polige D-SUB auf  
20-polige Honda Stift (grau)  
KA00852102 25-polige D-SUB auf  
20-polige Honda-Buchse (grau)

**Elektromagnetische  
Verträglichkeit** ..... strahlungsarm nach MPRII  
CE-konform nach EMV-Grundnorm  
EN550022 und EN550023

